



ÓLEO PARA MOTOR DE 4 TEMPOS VIOM4T

O óleo para motor de 4 tempos 15W40 foi desenvolvido para proporcionar uma lubrificação eficiente e uma proteção fiável de motores de elevado rendimento, contribuindo para um funcionamento estável e uma maior durabilidade. A sua formulação otimiza o desempenho do motor, reduz o desgaste dos componentes internos e ajuda a prolongar a vida útil do equipamento, mesmo em condições de utilização exigentes. Cumpre as especificações ACEA E7, API CH-4, MB Approval 228.1, CAT TO-2 (Nível) e Mack EO-M, assegurando elevados padrões de proteção, desempenho e fiabilidade.

Características principais

- > Óleo 15W40 para motores de 4 tempos
- > Indicado para motores de elevado rendimento
- > Otimiza o funcionamento e protege o motor
- > Ajuda a prolongar a vida útil do equipamento
- > Elevada proteção contra desgaste
- > Conforme ACEA E7, API CH-4, MB 228.1, CAT TO-2 e Mack EO-M

Especificações

Altura	200 mm
Comprimento	120 mm
Largura	60 mm
Peso com caixa	0.888 kg
Capacidade	1 L
Especificação	ACEA E2; API CH-4
Indicado para	Motores de elevado rendimento
Óleo do motor	15W40