



POLIFUSORA COM MALA 1500W VIP1500

A Polifusora VITO VIP1500 foi desenvolvida para a união de tubos e acessórios termoplásticos em instalações de abastecimento de água e sistemas de canalização. Equipada com um motor de 1500W e temperatura regulável entre 0 e 300 °C, permite adaptar o aquecimento ao diâmetro do tubo, garantindo uma fusão uniforme e ligações seguras. A placa de aquecimento permite a montagem simultânea de até três matrizes, aumentando a produtividade durante os trabalhos de instalação. O equipamento é fornecido com seis matrizes de aquecimento para tubos de 20, 25, 32, 40, 50 e 63 mm, oferecendo versatilidade para as aplicações mais comuns em redes hidráulicas. O conjunto inclui ainda uma tesoura para corte de tubos, chave sextavada, parafusos de fixação das matrizes e um suporte metálico que proporciona maior estabilidade durante a utilização. Todos os acessórios são acondicionados numa mala resistente, facilitando o transporte, a organização e a proteção do equipamento. Indicada para instaladores profissionais e empresas de canalização, esta polifusora combina potência, precisão e praticidade para trabalhos de instalação e manutenção em tubagens de PPR.



Características principais

- > Indicadores LED (Verde/Vermelho)
- > Placa de aquecimento com 3 posições (permite até 3 matrizes ao mesmo tempo)
- > 6 matrizes de aquecimento com os diâmetros 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm e 63mm
- > Suporte em metal
- > Tesoura para corte de tubo.

Especificações

Altura	205 mm
Comprimento	440 mm
Largura	95 mm
Peso com caixa	4.084 kg
Peso do produto	1.254 kg
Diamêtro das matrizes de aquecimento	20 - 63 mm
Matrizes de aquecimento	6
Regulação de temperatura	0 - 300 °C
Potência nominal	1500W
Tensão de alimentação	230V AC 50Hz

Conteúdo da Embalagem

1 Polifusora VIP1500
1 Suporte
1 Chave hexagonal
1 Tesoura para corte de tubo
3 Parafusos para matrizes
6 Matrizes de aquecimento
1 Manual de Instruções