

PROGRAMADOR DE REGA DIGITAL

VIPRDI

Desenvolvido para automatizar a rega e reduzir a necessidade de acionar manualmente o sistema, este programador permite definir até 15 combinações de dias e oito intervalos de funcionamento. O modo automático executa a programação estabelecida, tornando mais simples manter uma rotina de rega regular mesmo durante períodos de ausência, enquanto o modo manual possibilita acionar a rega sempre que necessário. A configuração é realizada através do ecrã digital e dos botões dedicados à hora, minutos e dias da semana, facilitando a definição e consulta dos programas. O bloqueio das teclas ajuda a evitar alterações involuntárias depois de concluída a programação. Adicionalmente, o encaixe rápido e as ligações para torneiras de 3/4" e 1" simplificam a integração no sistema de rega, trabalhando com pressões entre 0,5 e 8 bar. Alimentado por uma pilha alcalina de 9V, apresenta uma autonomia de até seis meses em condições normais de uso, reduzindo a frequência de substituição da pilha. Para além disto, a combinação entre programação semanal, vários períodos de funcionamento e operação automática torna-o especialmente útil para gerir a rega regular de jardins e outros espaços exteriores de forma organizada.

Características principais

> Até 15 combinações de dias que facilita a criação de diferentes rotinas de rega;
> Oito intervalos de funcionamento, ampliando as possibilidades de programação;
> Modos automático e manual para adaptação do acionamento às necessidades;
> Ecrã digital com botões dedicados, simplificando a configuração dos horários;
> Encaixe rápido à torneira para uma instalação mais prática;
> Ligações de 3/4" e 1" que simplificam a adaptação ao ponto de abastecimento;
> Funcionamento entre 0,5 e 8 bar, abrangendo diferentes condições de pressão;
> Autonomia até seis meses com pilha de 9 V.

Especificações

Aciona a rega sem ter de se preocupar	**Sim**
Autonomia da pilha (uso normal)	**6**
Bloqueio das teclas	**Sim**
Combinações de dias	**15**
Corrente estática	**<18**
Encaixe rápido	**Sim**
Erro	**± 0,25 s/dia**
Intervalos de funcionamento	**8**
Ligações para torneira	**3/4 - 1"**
Pressão de trabalho	**0,5 - 8 bar**
Pressão máxima	**8 bar**
Tipo de pilha	**Pilha alcalina - 9V**
Dimensões	**110 x 100 x 145 mm**
Peso do produto	**0,45 kg**
Temperatura de trabalho	**5 - 60 °C**

Tensão de alimentação	**9 V**