





DÉBROUSSAILLEUSE PROFESSIONNELLE KWK 45CC - 1,9CV

VIRK45

Équipée d`un moteur Kawasaki®, cette débroussailleuse a été conçue pour répondre aux besoins de nettoyage intensif et de longue durée dans les espaces verts, où la durabilité et la résistance de l`équipement sont déterminantes. Elle est donc idéale pour couper et élaguer une végétation dense, dans des contextes professionnels qui exigent des performances constantes à long terme. Ce moteur se distingue par sa grande fiabilité mécanique, qui lui permet de maintenir un rythme de travail constant, ce qui réduit les temps d`arrêt et augmente la productivité lors d`opérations prolongées. En outre, le pare-étincelles intégré à la machine renforce la sécurité lors de l`utilisation, en particulier dans les environnements agricoles ou forestiers plus sensibles. Conçue pour le confort de l`utilisateur, la débroussailleuse intègre un système EasyStart qui facilite le démarrage et un système anti-vibration qui contribue à réduire la fatigue lors d`une utilisation prolongée. De plus, le harnais de soutien inclus favorise l`ergonomie et la répartition du poids, rendant le travail plus confortable et mieux contrôlé, même lors de tâches prolongées.

Caractéristiques principales

- **Moteur Kawasaki® réputé pour sa fiabilité et sa durabilité ;**
- **Convient pour les travaux exigeants et une utilisation prolongée ;**
- **Performances constantes dans une végétation dense ;**
- **Pare-étincelles, garantissant une plus grande sécurité ;**
- **Démarrage facilité grâce au système EasyStart ;**
- **Réduction de la fatigue grâce au système anti-vibration ;**
- **Harnais de soutien inclus pour plus de confort.**

Spécifications

Cadre	**Aluminium**
Carburant	**Mélange - 1: 40**
Cylindrée	**45,4 cc**
Moteur	**Combustion à 2 temps**
Réservoir du carburant	**0,9 L**
Vitesse de rotation max. du moteur	**10000 / 10500 rpm**
Diamètre du fil de nylon	**2.4 mm**
Diamètre du tube	**28 mm**
Larguer de coupe de la lame	**255 mm**
Niveau de puissance acoustique (LWA)	**113dB**
Vibrat. seulement avec la poignée auxiliaire	**3.39 ± 1.5**
Vibrat. seulement avec la poignée principale	**3.05 ± 1.5**
Vitesse de rotation au ralenti	**3000 ± 400 rpm**
Vitesse de rotation max. de l´arbre	**7750 / 8150 rpm**
Marque du moteur	**Kawasaki**
Puissance absorbée	**1,9 cv / 1,42 kW**

Variantes

Référence
VIRK45
VIRK45