



Powered by  
**Kawasaki**



## DESBROZADORA PROFESIONAL KWK 53CC - 2,7CV VIRK53

Equipada con un motor Kawasaki®, esta desbrozadora ha sido diseñada para realizar trabajos de desbroce intensivos y prolongados en zonas verdes, donde la durabilidad y la resistencia del equipo son factores determinantes. Por lo tanto, es ideal para cortar y desbrozar vegetación densa, en contextos profesionales que requieren un rendimiento constante a lo largo del tiempo. Este motor se destaca por su elevada fiabilidad mecánica, lo que permite mantener un ritmo de trabajo constante, lo que reduce las paradas y aumenta la productividad en operaciones prolongadas. El supresor de chispas incluido en la máquina refuerza la seguridad durante su uso, especialmente en entornos agrícolas o forestales más sensibles. Diseñada para la comodidad del usuario, la desbrozadora incorpora un sistema EasyStart, que facilita el arranque, y un sistema antivibración, que contribuye a reducir la fatiga en usos continuos. Además, el arnés de soporte incluido favorece la ergonomía y la distribución del peso, lo que hace que el trabajo sea más cómodo y controlado, incluso en tareas prolongadas.

### Características principales

- > Motor Kawasaki® reconocido por su fiabilidad y durabilidad;
- > Indicada para trabajos exigentes y uso prolongado;
- > Rendimiento constante en vegetación densa;
- > Supresor de chispas, garantizando una mayor seguridad;
- > Arranque facilitado por el sistema EasyStart;
- > Reducción de la fatiga gracias al sistema antivibración;
- > Arnés de soporte incluido que favorece la comodidad.

### Especificaciones

Ancho del disco de corte	<b>255 mm</b>
Cilindrada	<b>53,2 cc</b>
Combustible	<b>Mezcla - 1: 40</b>
Depósito del combustible	<b>1,1 L</b>
Diámetro del hilo de nylon	<b>2.4 mm</b>
Diámetro del tubo con eje de transmisión	<b>28 mm</b>
Máxima rotación del eje	<b>7750 / 8150 rpm</b>
Máxima rotación del motor	<b>10000 / 10500 rpm</b>
Motor	<b>Combustión 2T</b>
Nivel de potencia acústica (LWA)	<b>113dB</b>
Nivel de vibración solo con el mango auxiliar	<b>3.39 ± 1.5</b>
Nivel de vibración solo con el mango principal	<b>3.05 ± 1.5</b>
Velocidad de ralentí	<b>3000 ± 400 rpm</b>
Estructura	<b>Aluminio</b>
Marca del motor	<b>Kawasaki</b>
Potencia nominal	<b>2,7 cv / 2,0 kW</b>