



12 TONNEN BENZIN-HOLZSPALTER VIRLG12

Der VITO 12-Tonnen Benzin-Holzspalter wurde für anspruchsvolle Schnitte entwickelt und bietet eine beeindruckende Leistung, die das Arbeiten mit robusten Stämmen erleichtert. Mit einem Arbeitszyklus von nur 18 Sekunden garantiert diese Maschine schnelle und effiziente Leistung, ideal für diejenigen, die präzise, unterbrechungsfreie Schnitte benötigen. Das vielseitige Modell ermöglicht die Nutzung in 3 Positionen: horizontal, vertikal und sogar diagonal, wodurch maximale Flexibilität während des Gebrauchs gewährleistet wird. Mit einer Schneidkapazität von bis zu 52 cm Länge und einem maximalen Durchmesser von 30 cm kann der Spalter das Holz in zwei Teile teilen, was die Produktivität erhöht. Die robuste Struktur und die 12-Tonnen-Leistung sorgen dafür, dass auch die anspruchsvollsten Aufgaben mit Leichtigkeit erledigt werden. Ideal für diejenigen, die Effizienz und Geschwindigkeit bei der Holzvorbereitung suchen, ist dieses Modell perfekt für den Außeneinsatz und große Arbeitsvolumen.



Hauptmerkmale

- > 12 Tonnen Schneidkraft für effektives Holzspalten
- > Verwendung in 3 Positionen: horizontal, vertikal und diagonal
- > Schnelles Schneiden mit einem Arbeitszyklus von 18 Sekunden
- > Kann Holz bis zu 52 cm Länge und einem maximalen Durchmesser von 30 cm schneiden
- > Doppelte Effizienz durch Schneiden in 2 Teile
- > Robuste Struktur für anspruchsvolle Arbeiten

Spezifikationen

Abmessungen	1315 x 525 x 1480 mm
Gewicht mit Karton	135 Kg
Maximale Schnittlänge	520 mm

Arbeitszyklus	29
Befehlstyp	Doppelter
Durchmesser des Hydraulikzylinders	3 / 76 mm
Horizontaler und vertikaler Einsatz	Ja
Lagerkapazität	3,6L
max. Schneiden	300 mm
Maximale Kraft	12 ton
Motorölwanne	0.6 L
Schallleistungspegel (LWA)	118 dB
Schneidpositionen	3
Umdrehungen pro Minute	2800 rpm

Autonomie	2,5 H
-----------	--------------

Gewicht	127 Kg
Kastenmaße	745 x 455 x 1115 mm

Hubraum	208cc
Kraftstoff	Benzin
Motor	4-Takt-Verbrennung
Motoröl	15W40

Packungsinhalt

Spaltkreuz mit Motor
Führung oder Holzschutz
Anschlag, Keil und Kreuzkeil.

Hydrauliköltank	5 L
Hydraulisches Öl	ISO VG 22
Ligação de saída	2" / 50 mm
Montage	Nicht Montiert
Nennleistung	7cv / 5,2 kW

Varianten

Referenz
VIRLG12
VIRLG12.M