







12 TONNEN BENZIN-HOLZSPALTER

VIRLG12

Der VITO 12-Tonnen Benzin-Holzspalter wurde für anspruchsvolle Schnitte entwickelt und bietet eine beeindruckende Leistung, die das Arbeiten mit robusten Stämmen erleichtert. Mit einem Arbeitszyklus von nur 18 Sekunden garantiert diese Maschine schnelle und effiziente Leistung, ideal für diejenigen, die präzise, unterbrechungsfreie Schnitte benötigen. Das vielseitige Modell ermöglicht die Nutzung in 3 Positionen: horizontal, vertikal und sogar diagonal, wodurch maximale Flexibilität während des Gebrauchs gewährleistet wird. Mit einer Schneidkapazität von bis zu 52 cm Länge und einem maximalen Durchmesser von 30 cm kann der Spalter das Holz in zwei Teile teilen, was die Produktivität erhöht. Die robuste Struktur und die 12-Tonnen-Leistung sorgen dafür, dass auch die anspruchsvollsten Aufgaben mit Leichtigkeit erledigt werden. Ideal für diejenigen, die Effizienz und Geschwindigkeit bei der Holzvorbereitung suchen, ist dieses Modell perfekt für den Außeneinsatz und große Arbeitsvolumen.

Hauptmerkmale

- **12 Tonnen Schneidkraft für effektives Holzspalten**
- **Verwendung in 3 Positionen: horizontal, vertikal und diagonal**
- **Schnelles Schneiden mit einem Arbeitszyklus von 18 Sekunden**
- **Kann Holz bis zu 52 cm Länge und einem maximalen Durchmesser von 30 cm schneiden**
- **Doppelte Effizienz durch Schneiden in 2 Teile**
- **Robuste Struktur für anspruchsvolle Arbeiten**

Spezifikationen

Abmessungen	**1315 x 525 x 1480 mm**
Gewicht mit Karton	**135 Kg**
Maximale Schnittlänge	**520 mm**
Arbeitszyklus	**29**
Befehlstyp	**Doppelter**
Durchmesser des Hydraulikzylinders	**3 / 76 mm**
Horizontaler und vertikaler Einsatz	**Ja**
Lagerkapazität	**3,6L**
max. Schneiden	**300 mm**
Maximale Kraft	**12 ton**
Motorölwanne	**0.6 L**
Schallleistungspegel (LWA)	**118 dB**
Schneidpositionen	**3**
Umdrehungen pro Minute	**2800 rpm**
Autonomie	**2,5 H**
Gewicht	**127 Kg**
Kastenmaße	**745 x 455 x 1115 mm**
Hubraum	**208cc**
Kraftstoff	**Benzin**
Motor	**4-Takt-Verbrennung**
Motoröl	**15W40**

Packungsinhalt

- Spaltkreuz mit Motor
- Führung oder Holzschutz
- Anschlag, Keil und Kreuzkeil.

Hydrauliköltank	**5 L**
Hydraulisches Öl	**ISO VG 22**
Ligação de saída	**2“ / 50 mm**
Montage	**Nicht Montiert**
Nennleistung	**7cv / 5,2 kW**

Varianten

Referenz
VIRLG12
VIRLG12.M