



Spécifications

Autonomie	2,5 H
Capacité du réservoir	3,6L
Carburant	Essence
Carter de l'huile du moteur	0.6 L
Cycle de fendage	29
Cylindrée	208cc
Diamètre de coupe maximal	300 mm
Diamètre du vérin hydraulique	3 / 76 mm
Dimensions	1315 x 525 x 1480 mm
Dimensions de l'emballage	745 x 455 x 1115 mm
Force de fendage	12 ton
Hauteur de coupe	3
Huile du moteur	15W40
Huile hydraulique	ISO VG 22
Longueur de coupe maximum	520 mm
Montage	Non Assemblée
Moteur	Combustion à 4 temps
Niveau de puissance acoustique (LWA)	118 dB
Poids	127 Kg
Poids avec emballage	135 Kg
Poignée de commande	Double

FENDEUR DE BÛCHES À ESSENCE 12 TONNES

VIRLG12

Le Fendeur de Bois à Essence de 12 Tonnes VITO est conçu pour des coupes exigeantes, offrant une puissance impressionnante qui facilite le travail sur des troncs robustes. Avec un cycle de travail de seulement 18 secondes, cette machine garantit des performances rapides et efficaces, idéale pour ceux qui ont besoin de coupes précises et sans interruption. Le modèle polyvalent permet une utilisation en 3 positions : horizontale, verticale et même diagonale, offrant une flexibilité maximale lors de l'utilisation. Avec une capacité de coupe allant jusqu'à 52 cm de longueur et un diamètre maximal de 30 cm, le fendeur peut diviser le bois en deux parties, augmentant ainsi la productivité. Sa structure robuste et sa puissance de 12 tonnes assurent que même les tâches les plus exigeantes sont réalisées avec facilité. Idéal pour ceux qui recherchent efficacité et rapidité dans la préparation du bois, ce modèle est parfait pour une utilisation en extérieur et pour de grands volumes de travail.

Caractéristiques principales

- Puissance de 12 tonnes pour couper du bois de manière efficace
- Utilisation en 3 positions : horizontale, verticale et diagonale
- Coupe rapide avec un cycle de travail de 18 secondes
- Capacité à couper du bois jusqu'à 52 cm de longueur et un diamètre maximum de 30 cm
- Efficacité doublée avec des coupes réalisées en 2 parties
- Structure résistante pour des travaux exigeants

Contenu de l'emballage

Coluna do rachador com motor
Guia ou guarda troncos
Batente e cunha.

Spécifications

Puissance absorbée	7cv / 5,2 kW
Raccordement de sortie	2" / 50 mm
Réservoir d'huile hydraulique	5 L
Utilisation horizontal et vertical	Oui
Vitesse de rotation	2800 rpm