



## AMOLADORA NEUMÁTICA 100MM VIRP100

Amoladora Neumática con Velocidad de Rotación 11000 rpm, Presión de Aire Máxima 6,2bar, Consumo de Aire 170L/min, Diámetro del Disco 100mm, Diámetro del Agujero del Disco 10mm, Rosca de la Conexión de la Entrada de Aire 1/4``, Rosca del Eje de Rotación 3/

### Características principales

> Esta amoladora neumática de alta calidad tiene una velocidad en vacío de 11000 rpm. - Con una presión de aire máxima de 6,2 bares, esta máquina ofrece un excelente rendimiento. - El diámetro del disco es de 100 mm y el agujero del disco es de 10 mm.

### Especificaciones

Altura	<b>120 mm</b>
Ancho	<b>150 mm</b>
Consumo de aire	<b>170 L/min</b>
Diámetro del agujero del disco	<b>10 mm</b>
Diámetro del disco	<b>100 mm</b>
Longitud	<b>285 mm</b>
Peso con embalaje	<b>2.096 kg</b>
Peso del producto	<b>1.771 kg</b>
Presión de aire máxima	<b>6,2 bar</b>
Rosca de conexión de la entrada de aire	<b>1/4"</b>
Sentido de rotación reversible	<b>3/8", UNF 24</b>
Velocidad de rotación en vacío	<b>11000 rpm</b>