



## Especificaciones

(Bisel) Ancho x profundidad máx. de corte 45°/0°	<b>110 x 33 mm</b>
(Bisel) Ancho x profundidad máx. de corte 45°/45°	<b>80 x 33 mm</b>
(Inglete) Ancho x profundidad máx. de corte 0°/0°	<b>110 x 55 mm</b>
(Inglete) Ancho x profundidad máx. de corte 0°/45°	<b>80 x 55 mm</b>
Abrazadera de fijación	<b>Si</b>
Altura	<b>305 mm</b>
Ancho	<b>410 mm</b>
Ángulo de corte (bisel)	<b>0° / 45°</b>
Ángulo de corte (inglete)	<b>- 45° / 0° / + 45°</b>
Apoyo trasero de la base	<b>Si</b>
Barra de respaldo ajustable	<b>Si</b>
Base rotativa ajustable de -45° a + 45°	<b>Si</b>
Diámetro del agujero del disco	<b>30 mm</b>
Diámetro del disco	<b>210 mm</b>
Espesor del disco	<b>2 mm</b>
Guía paralela para mesa de corte	<b>Si</b>
Guías de apoyo lateral	<b>Si</b>
Longitud	<b>420 mm</b>
Nivel de potencia acústica (LWA)	<b>113 dB(A), k = 3</b>
Numero de dientes del disco	<b>24</b>
Peso con embalaje	<b>10.149 kg</b>
Peso del producto	<b>8.649 kg</b>
Potencia nominal	<b>1200 W</b>
Profundidad máxima de corte	<b>30 mm</b>

**Especificaciones**

Protección inferior del disco	Si
Velocidad de rotación en vacío	<b>4200 rpm</b>