



Spezifikationen

(Fase) Breite x max. 45°/0° Schneiden	210 x 45 mm
(Fase) Breite x max. 45°/45° Schneiden	150/210 x 45 mm
(Mittelrahmen) Breite x max. 0°/0° Schnitt	300 x 85 mm
(Mittelrahmen) Breite x max. 0°/45° Schneiden	300 x 85 mm
Doppelte Teleskopführung	Ja
Drehfuß verstellbar von -45° bis +45°	Ja
Klemmschelle	Ja
Leerlaufdrehzahl	4700 rpm
Schallleistungspegel (LWA)	104 dB(A), k = 3
Scheibendicke	2,8 mm
Scheibendurchmesser	255 mm
Scheibenlochdurchmesser	25,4 mm
Schnittwinkel (Fase)	0° / 45°
Schnittwinkel (Rahmen)	- 45° / 0° / + 45°
Seitenstützenführungen	Ja
Tragegriff	Ja
Unterstützung der Rückenbasis	Ja
Zähnezahl der Scheibe	36 dentes
Breite	540 mm
Gewicht mit Karton	23.666 kg
Höhe	430 mm
Länge	745 mm
Produktgewicht	17.852 kg

Produktgewicht

19,4 kg

Nennleistung

2100 W
