



## Especificaciones

|  |                    |
|--|--------------------|
| (Bisel) Ancho x profundidad máx. de corte 45°/0°   | 210 x 45 mm        |
| (Bisel) Ancho x profundidad máx. de corte 45°/45°  | 150/210 x 45 mm    |
| (Inglete) Ancho x profundidad máx. de corte 0°/0°  | 300 x 85 mm        |
| (Inglete) Ancho x profundidad máx. de corte 0°/45° | 300 x 85 mm        |
| Abrazadera de fijación                             | Si                 |
| Altura   | 430 mm             |
| Ancho  | 540 mm             |
| Ángulo de corte (bisel)                            | 0° / 45°           |
| Ángulo de corte (inglete)                          | - 45° / 0° / + 45° |
| Apoyo trasero de la base                           | Si                 |
| Base rotativa ajustable de -45° a + 45°            | Si                 |
| Diámetro del agujero del disco                     | 25,4 mm            |
| Diámetro del disco                                 | 255 mm             |
| Doble guía telescópica                             | Si                 |
| Espesor del disco                                  | 2,8 mm             |
| Guías de apoyo lateral                             | Si                 |
| Longitud   | 745 mm             |
| Mango de transporte                                | Si                 |
| Nivel de potencia acústica (LWA)                   | 104 dB(A), k = 3   |
| Numero de dientes del disco                        | 36 dentes          |
| Peso con embalaje                                  | 23.666 kg          |
| Peso del producto                                  | 17.852 kg          |
| Peso del producto                                  | 19,4 kg            |
| Potencia nominal                                   | 2100 W             |

**Especificaciones**

---

Velocidad de rotación en vacío

**4700 rpm**

---