



## Especificações

|   |                    |
|---|--------------------|
| (Bisel) Largura x profundidade máx. de corte 45°/0°     | 0º 210 x 45 mm     |
| (Bisel) Largura x profundidade máx. de corte 45°/45°    | 150/210 x 45 mm    |
| (Esquadria) Largura x profundidade máx. de corte 0°/0°  | 300 x 85 mm        |
| (Esquadria) Largura x profundidade máx. de corte 0°/45° | 300 x 85 mm        |
| Altura  | 430 mm             |
| Ângulo de corte (bisel)                                 | 0º / 45º           |
| Ângulo de corte (esquadria)                             | - 45º / 0º / + 45º |
| Apoio traseiro da base                                  | Sim                |
| Base giratória ajustável de -45° a +45°                 | Sim                |
| Comprimento   | 745 mm             |
| Diâmetro do disco                                       | 255 mm             |
| Diâmetro do furo do disco                               | 25,4 mm            |
| Espessura do disco                                      | 2,8 mm             |
| Grampo de fixação                                       | Sim                |
| Guia dupla telescópica                                  | Sim                |
| Guias de apoio lateral                                  | Sim                |
| Largura   | 540 mm             |
| Nível de potência sonora (LWA)                          | 104 dB(A), k = 3   |
| Número de dentes do disco                               | 36 dentes          |
| Pega de transporte                                      | Sim                |
| Peso com caixa  | 23.666 kg          |
| Peso do produto   | 17.852 kg          |
| Peso do produto   | 19,4 kg            |
| Potência nominal  | 2100 W             |

**Especificações**

---

Velocidade de rotação em vazio

**4700 rpm**

---