

# FIO DE SOLDAR 2MM 30/70 250GR

## VISF2250B

**O fio de solda estanho 30/70 com 2 mm é adequado para trabalhos que exigem maior volume de material e uniões de elevada resistência. A liga PbSn30 confere um comportamento sólido e estável, tornando-o ideal para soldaduras estruturais em cablagens, terminais e componentes metálicos de maior dimensão. O fluxo interno SW26 actua de forma eficaz, promovendo boa adesão ao metal base e facilitando a formação de juntas resistentes. Esta característica favorece trabalhos de manutenção elétrica pesada, montagem industrial e reparações técnicas que exigem fiabilidade acrescida. Com bobine de 250 g, oferece autonomia adequada para oficinas e equipas de manutenção que necessitam de um fio com excelente desempenho na execução de soldaduras mais robustas.**

### Características principais

- **Liga PbSn30 indicada para uniões resistentes e estruturais**
- **Fluxo SW26 com boa activação e aderência ao metal**
- **Excelente desempenho em componentes de maior dimensão**
- **Junta sólida e estável após arrefecimento**
- **Adequado para manutenção elétrica e montagem técnica**
- **Bobine de 250 g para uso prolongado**

### Especificações

| | |
|---|---|
| Composição | **30Pb / 70Sn** |
| Diâmetro | **2.0 mm** |
| Peso | **250 gr** |
| Tipo | **SW26** |